


COPIGLIE SPLIT PINS



DISPONIBILI: Zincato bianco o Zincato-giallo secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta

AVAILABLE: White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS

Other coatings on request

ISO		UNI		DIN	
1234		1336		94	
MATERIALE MATERIAL		ACCIAIO STEEL		UNI EN 10025	
PROPRIETÀ MECCANICHE MECHANICAL PROPERTIES		30 N/mm ²			
ACCIAIO		3.6			
STEEL					
TOLLERANZE TOLERANCES		Ø (1mm) H13 Ø (1.5 - 13 mm) H14			

d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	13
d min	0,8	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1
d max	0,9	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4
c min	1,6	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	13,1	16,6	21,7
c max	1,8	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8
b	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26
a max	1,6	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3

l	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
10	0,06	0,14														
15	0,06	0,20	0,34	0,56	0,96	1,69	2,80									
20	0,10	0,26	0,44	0,74	1,22	2,11	3,46									
25	0,13	0,32	0,54	0,90	1,48	2,53	4,11									
30	0,15	0,38	0,64	1,07	1,74	2,95	4,78	8,2								
35	0,18	0,44	0,74	1,25	2,00	3,37	5,41	9,2								
40	0,20	0,50	0,84	1,39	2,25	3,80	6,06	10,3	17,7					30,0		
45	0,23	0,56	0,94	1,56	2,51	4,22	6,72	11,4	19,4	32,8						
50	0,25	0,62	1,04	1,72	2,77	4,64	7,37	12,4	21,1	35,6						
60				2,05	3,29	5,48	8,67	14,6	24,6	41,2						
70					3,81	6,33	9,98	16,7	28,1	46,7						
80					4,33	7,17	11,28	18,9	31,5	52,3						
90						8,01	12,58	21,0	35,0	57,8					102,8	
100						8,86	13,89	23,2	38,5	63,4	112,3					
110							15,19	25,3	41,9	69,0	121,6					
120										74,5	131,2					

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS